

XP265S



☎ 21 96651-4064

ZOMAQ
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

▶ XP265S • ROLO PNEUMÁTICO

O compactador de pneus XP265S é uma máquina com peso operacional máximo de 26 toneladas. Equipamento ideal para diversas aplicações como compactação de pavimentos asfálticos, camadas de fundação primária e secundária, e barragens. Além disso, foi projetado para compactação de rodovias, aeroportos, portos, barragens e construções industriais.

Categoria	Item	Unidade	Parâmetro
Peso da Máquina	Peso operacional máximo	kg	26300
	Peso com lastragem de água	kg	570
	Peso com módulos de lastragem	kg	3815
Parâmetros de desempenho em movimento	Velocidade de operação	km/h	0-16
	Máxima rampa permitida	%	30
	Raio mínimo de giro externo	mm	7900
	Distância mínima ao solo	mm	280
	Distância entre eixos	mm	4000
	Ângulo de direção	°	±35
	Giro das rodas dianteiras	mm	±50
	Distância de freagem	m	≤5
	Largura de trabalho	mm	2360
Parâmetros de compactação	Sobreposição de pneus	mm	65
	Pressão no solo	kPa	200-470
	Modelo		SC7H180.1G3
Motor	Tipo		Refrigeração com água 6 cilindros - motor diesel
	Potência nominal	kW	132
	Velocidade nominal	r/min	2000
	Especificação		13/80-20-16PR
Pneus	Pressão do ar	kPa	600-650

Dimensões					
A	Distância entre eixos	4000 K	mm	Vão livre	280mm
B	Largura total	2500 LW	mm	Comprimento total	5100mm
D	Diâmetro da chapa do cilindro	1048	mm	Largura de compactação	2360mm
H	Altura total	3200	mm		

