

XM1005H

FRESADORA



☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

MARKETING XCMG BRASIL | V1-ABRIL, 2022

- Motor Cummins padrão Tier III com injeção eletrônica e potência de 220 hp – Suporta operações de fresagem em materiais resistentes e cortes profundos;
- Duas velocidades de elevação dos estabilizadores – Reduz o tempo de preparo para operação;
- Sistema de aspersão de água com acionamento automático durante a operação;
- Duas barras de aspersores localizadas junto ao ponto de corte e na área de coleta do material fresado – Reduzem a poeira;
- Barras de aspersão, bicos, bomba, e filtro de água podem ser desmontados e remontados rapidamente – Facilitam a limpeza e manutenção;
- Sistema de acionamento hidrostático do cilindro de fresagem – maior eficiência, menos itens de desgaste e menor custo de manutenção;
- Correia transportadora dobrável – versatilidade e facilidade de transporte.

Technical drawing of the Liebherr 944 hydraulic excavator showing dimensions in millimeters. The drawing includes the machine in its standard configuration and with the boom and bucket extended. Dimensions are provided for overall length (12290 mm), width (2760 mm), height (3400 mm), and reach (11080 mm). The bucket width is 1058 mm.

