

# XS395

## ROLO COMPACTADOR



☎ 0800.7708866

 **XCMG**  
[www.xcmg-america.com](http://www.xcmg-america.com)

# XS395 • ROLO COMPACTADOR

O rolo compactador XS395 é uma máquina robusta e versátil, projetada para compactar e nivelar superfícies de solo, asfalto e outros materiais em obras de construção e infraestrutura. Com um peso operacional de 39.300 kg, essa máquina oferece opções de ajuste de amplitude e potência centrífuga, juntamente com o impacto dinâmico controlado, sendo capaz de alcançar resultados consistentes e de alta qualidade em diversas situações de trabalho.

| Item                   |                                                         | Unidade | Parâmetro        |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------|------------------|
| Capacidade de operação | Peso operacional                                        | kg      | 39300            |
|                        | Distribuição nas rodas dianteiras                       | kg      | 26370            |
|                        | Distribuição nas rodas traseiras                        | kg      | 12930            |
|                        | Tanque de combustível                                   | l       | 600              |
| Motor                  | Motor diesel de 6 cilindros em linha refrigerado a água |         |                  |
|                        | Marca/Modelo                                            | -       | Weichai WP12G375 |
|                        | Padrão de emissão                                       | -       | China Stage III  |
|                        | Potência nominal                                        | kW (hp) | 276 (370)        |
|                        | Rotação nominal                                         | rpm     | 2200             |
| Desempenho             | Velocidade de serviço (Marcha I)                        | km/h    | 0~4              |
|                        | Velocidade de serviço (Marcha II)                       | km/h    | 0~5.5            |
|                        | Velocidade de serviço (Marcha III)                      | km/h    | 0~6              |
|                        | Velocidade de serviço (Marcha IV)                       | km/h    | 0~10             |
|                        | Capacidade de trabalho em rampa                         | %       | 41               |
|                        | Ângulo de oscilação                                     | °       | ±12              |
|                        | Ângulo de direção                                       | °       | ±33              |
|                        | Raio mínimo de giro (interno/externo)                   | mm      | 4660 / 7060      |
|                        | Amplitude nominal (baixa/alta)                          | mm      | 1.88 / 0.98      |
|                        | Potência centrífuga (baixa/alta)                        | kN      | 800 / 590        |
|                        | Frequência de vibração (baixa/alta)                     | Hz      | 26 / 31          |
|                        | Tensão                                                  | V       | 24               |
| Pneus                  | Especificação                                           | -       | 23.5-25          |
|                        | Lonas                                                   | PR      | 20               |
|                        | Pressão                                                 | kPa     | 350 - 375        |

| Dimensões Totais |                                    |    |             |
|------------------|------------------------------------|----|-------------|
| A                | Distância entre eixos              | mm | 3460        |
| B                | Largura total                      | mm | 3040        |
| D                | Diâmetro do tambor (liso / kit PD) | mm | 1712 / 1860 |
| H                | Altura total                       | mm | 3478        |
| K                | Vão livre do solo                  | mm | 515         |
| L                | Comprimento total                  | mm | 7592        |
| S                | Espessura da chapa                 | mm | 46          |
| W                | Largura de pavimentação            | mm | 2400        |

